

Návod na obsluhu a údržbu mobilního odsavače CUMA D-MO

Mobilní odsavač se skládá z:

- a) **filtru řady CUMA D-MO**
- b) **radiálního středotlakého transportního ventilátoru**

Filtr v sestavě s ventilátorem tvoří samostatný celek, na jehož funkčnost poskytujeme 12 měsíční smluvní záruční lhůtu.

Na opotřebením filtračního média zapříčiněné poničením či filtrováním nevhodného produktu, se záruka nevztahuje.

Návod k obsluze a údržbě:

Zbytečnému poškození zařízení můžete zabránit tím, že si před jeho uvedením do provozu důkladně pročtete *provozní předpisy i příložený prospekt.*

Údržba filtru CUMA D-MO:

- 1) Filtry CUMA D-MO jsou konstruovány jako jednoúčelové mobilní odlučovače, které je nutno za účelem regenerace filtračního média vypnout a uvést do klidového stavu. Potom jemným poklepem rukou na filtrační sáček několikrát po sobě, na několika místech jeho obvodu, setřepeme prach z vnitřní strany sáčku.
- 2) Je nutno dodržet směr otáčení lopatkového kola vyznačený šipkou na viditelném místě.
- 3) Při výměně sběrného sáčku dbáme na jeho těsné a správné upnutí.
- 4) Filtrační sáček je nutno měnit u průměrně zatížených filtrů jednou za 1 – 3 roky.
- 5) Při odsávání lepivých nebo přilnavých materiálů se může stát, že tyto ulpí na lopatkách ventilátorového kola a zapříčiní jeho nevyváženost a následující vibrace.
V takovém případě je nutno demontovat kryt ventilátoru a lopatkové kolo vyčistit.

Servis:

V případě potřeby můžete kontaktovat servisní oddělení:

- tel.: 545220506
- fax: 545220507
- e-mail: servis@cipres.cz