

200 000 m<sup>3</sup>/h

CARM GH-ZLD 15/6/(12/5)/6/17

## 1. VÝKRES STACIONÁRNÍ FILTR PŘETLAKOVÝ



## 2. TECHNICKÁ DATA

FILTR	- FILTRAČNÍ PLOCHA	945 m <sup>2</sup>	
	- POČET ELEMENTŮ	540 ks	
	- FILTRAČNÍ MÉDIUM	PES / A	
	- ŽIVOTNOST FILTR. MÉDIA	15000 - 20000 Nhod	
	- SPOTŘEBA TLAK. VZDUCHU	100 - 115 Nm <sup>3</sup> /h, sušený filtrovaný	
	- TLAK TLAK. VZDUCHU	0,7 MPa	
	- ZBYTKOVÝ ÚLET - VÝDUCH	1 - 3 mg/Nm <sup>3</sup> (PIKY 5)	
	- PROSTŘEDÍ UVNITŘ FILTRU	nevýbušné / zóna 20	
	- PROSTŘEDÍ VNĚ FILTRU	nevýbušné / zóna 22	
	- PROVOZNÍ TLAK. ZTRÁTA	300 - 1000 Pa	
VENTILÁTOR	- (Q) DOPRAVNÍ VÝKON	DLE VOLBY VENTILÁTORU	m <sup>3</sup> /h
	- (p) CELKOVÝ TLAK		Pa
	- NÁHON		přímý
	MOTOR		- (P) PŘÍKON
MOTOR	- (n) OTÁČKY	ot/min	
	- KRYTÍ	IP	
	- PROVEDENÍ		
	AOV	- ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	275 ms impulz
		25 s pauza	
	- MOŽNOST PŘENASTAVENÍ	ano	
	- VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V / 50 Hz	
	- VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	24 V / DC	

## 3. PŘÍSLUŠENSTVÍ

- REDUKČNÍ VENTIL S MANOMETREM	na přání
- U MANOMETR	ano
- TLUMIČ HLUKU	na přání
- EL. ROZVADEČ SILOVÝ	na přání
- VÝDUCHOVÁ HADICE	na přání

## 4. ZAŘÍZENÍ

- CELKOVÁ HMOTNOST	cca 28400 kg
- BAREVNÝ ODSTÍN PRAŠKOVÁ TECH.	RAL 1015 + Zn

## 5. ZÁKLADNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

FILTRAČNÍ TAŠKA	1750 x 500
EL. ŘÍDÍCÍ DESKA AOV	3.20 ND-30
MEMBRÁNOVÝ VENTIL 2/2 CESTNÝ	90 ks

## 6. PŘÍPOJE

- VSTUPNÍ PŘÍRUBA	dle ventilátoru
- VÝSTUPNÍ PŘÍRUBA	800 / 1200



CIPRES FILTR BRNO s.r.o.

Odsávání a filtrace vzduchu

TEL: +420 646 220 886, FAX: +420 646 220 807, e-mail: cipres@cipres.cz, www.cipres.com