


**50 000 m<sup>3</sup>/h****CARM GH 15/3/(7)6/17**

1. VÝKRES

STACIONÁRNÍ FILTR PODTLAKOVÝ

**2. TECHNICKÁ DATA**

FILTR	- FILTRAČNÍ PLOCHA	472,5 m <sup>2</sup>
	- POČET ELEMENTŮ	270 ks
	- FILTRAČNÍ MÉDIUM	PES / MP
	- ŽIVOTNOST FILTR. MÉDIA	15000 - 20000 Nhod
	- SPOTŘEBA TLAK. VZDUCHU	45 - 50 Nm <sup>3</sup> /h, sušený filtrovaný
	- TLAK TLAK. VZDUCHU	0,7 MPa
	- ZBYTKOVÝ ÚLET - VÝDUCH	1 - 3 mg/Nm <sup>3</sup> (PIKY )
	- PROSTŘEDÍ UVNITŘ FILTRU	nevýbušné / zóna 20
	- PROSTŘEDÍ VNĚ FILTRU	nevýbušné / zóna 22
	- PROVOZNÍ TLAK. ZTRÁTA	500 - 1000 Pa
VENTILÁTOR	- (Q) DOPRAVNÍ VÝKON	DLE VOLBY VENTILÁTORU
	- (p) CELKOVÝ TLAK	
	- NÁHON	
MOTOR	- (P) PŘÍKON	DLE VOLBY VENTILÁTORU
	- (n) OTÁČKY	
	- KRYTÍ	
	- PROVEDENÍ	
AOV	- ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ	275 ms impulz
		25 s pauza
	- MOŽNOST PŘENASTAVENÍ	ano
	- VSTUPNÍ NAPĚTÍ	230 V / 50 Hz
	- VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ	24 V / DC

**3. PŘÍSLUŠENSTVÍ**

- REDUKČNÍ VENTIL S MANOMETREM	na přání
- U MANOMETR	ano
- TLUMIČ HLUKU	na přání
- EL. ROZVADEČ SILOVÝ	na přání
- VÝDUCHOVÁ HADICE	na přání

**4. ZAŘÍZENÍ**

- CELKOVÁ HMOTNOST	cca 10000 kg
- BAREVNÝ ODSTÍN PRÁŠKOVÁ TECH.	RAL 1015 + Zn

**5. ZÁKLADNÍ NÁHRADNÍ DÍLY**

FILTRAČNÍ TAŠKA	1750 x 500
EL. ŘÍDÍCÍ DESKA AOV	3.20 ND15
MEMBRÁNOVÝ VENTIL 2/2 CESTNÝ	45 ks

**6. PŘÍPOJE**

- VSTUPNÍ PŘÍRUBA	ø900
- VÝSTUPNÍ PŘÍRUBA	700 / 1000

**CIPRES FILTR BRNO**

Odsávání a filtrace vzduchu

TEL: +420 646 220 886, FAX: +420 646 229 807, e-mail: cipres@cipres.cz, www.cipres.com